



HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

HF-P 1 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V

HF-Performer EII PL-T/C/R/T5c er en slank og bæredygtig elektronisk højfrekvensforkobling til en lang række CFL-ni-anvendelser. Den er ideel til anvendelser, hvor der er behov for stor energieffektivitet. HF-Performer EII-serien er kendetegnet ved en robust konstruktion, der lever op til alle relevante internationale sikkerheds- og ydelsesstandarder, og energibesparende drift (CELMA EEI A2).

Produkt data

Generelle oplysninger		
Anvendelseskode	EII	
Type/version	mk4	
Lyskildetype	PL-T/C/R	
Antal lyskilder	1 stk./enhed	
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	28	
Automatisk genstart	Yes	
Drift og el		
Indgangsspænding	220 to 240 V	
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz	
Driftsfrekvens (maks.)	- kHz	
Driftsfrekvens (min.)	42 kHz	
Driftsfrekvens (nom.)	45 kHz	
Tændingsmetode	Warm Start	
Amplitudedefaktor (maks.)	1,7	
Effektfaktor (100 % belastning (nom.))	0,95	
Tændingstid (maks.)	0,55 s	
Netspændingseffekt (AC)	-8%~+6%	
Netspændingssikkerhed (AC)	-10%~+10%	
Jordafledningsstrøm (nom.)	0,5 mA	
Bredde på startstrøm	0,25 ms	
Konstant wattforbrug, afvigelse	-2%/+2%	
Forkoblingsfaktor (nom.)	1	
Effekttab (nom.)	1.60-1.71 W	
Startstrømspids (maks.)	18 A	
Ledningsføring		
Stiktype på indgangsterminal	Insert	
Kabelkapacitet, udgangsledninger, fælles (nom.)	200 pF	
Stiktype, udgangsterminaler	Insert	
Kabellængde hotwiring	0,75 m	
Ledningens afisoleringslængde	7,5-8,5 mm	

HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

Dobbeltarmatur, master/slave	Not applicable [Master/Slave oper. not applicable]
Indgangsterminal, tværsnit	0.50-1.50 mm²
Udgangsterminal, tværsnit	0.50-1.50 mm²
Kabelkapacitet, udgangsledninger til jord (nom.)	200 pF

Systemkendetegn

Nominel lyskildeeffekt, forkobling	13-17 W
Nominel lyskildeeffekt på PL-T/C	13/17 W

Temperatur

T-omgivelsestemperatur (maks.)	50 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-25 °C
T-lagring (maks.)	80 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kabinet, levetid (nom.)	75 °C
T-kappe, maks. (maks.)	75 °C
T-tænding (maks.)	50 °C
T-tænding (min.)	-25 °C

Nøddrift

Batterispænding ved lyskildetænding	198-254 V
Batterispænding med tændt lyskilde	176-254

Godkendelse og anvendelsesområde


Indeks over energieffektivitet	A2
IP-klassifikation	IP 20 [Ingress Protection 20]
EMI 9 kHz... 30 MHz	EN55015

EMI 30 MHz... 1.000 MHz	EN55022 level B
Sikkerhedsstandard	IEC 61347-2-3
Ydelsesstandard	IEC 60929
Kvalitetsstandard	ISO 9000:2000
Miljøstandard	ISO 14001
Emissionsstandard for harmonisk strøm	IEC 61000-3-2
EMC-immunitetsstandard	IEC 61547
Vibrationsstandard	IEC68-2-6 F c
Bump, standard	IEC 68-2-29 Eb
Standard for luftfugtighed	EN 61347-2-3 clause 11
Godkendelser	CE mærkning ENEC certificering VDE-EMV certifikat
Temperaturmærkning	Yes
Nødstandard	IEC 60598-2-22
Summe- og støjniveau	Inaudible

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871150091407130
Ordreproduktnavn	HF-P 1 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V
EAN/UPC – produkt	8711500914071
Ordrekode	91407130
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
SAP-materiale	913700631166
Nettovægt (stykke)	0,140 kg

Målskitse



HF-P 1 13-17 PL-T/C/R EII 220-240V

Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-P 1 13-17 PL-T/C/R	4,5 mm	30,0	103,0	93,5	67,0	57,5
EII 220-240V		mm	mm	mm	mm	mm

HF-Performer II for PL-T/C/R/L/TL5C lamps

